



PARALLELENTHÄRTER AQUBO pro 100-300 IQ

- IQ-Technologie
- Volumenproportionale Regeneration
- Trockener Salzlösebehälter
- Drucklose Soleleitung
- Verrohrung in Edelstahl
- Oekologischer Betrieb
- Hygienisch optimiert
- Hoher Spitzenvolumenstrom
- Unterbruchlos Weichwasser
- Langlebig

AQUBO pro		100	125	175	250	300
Wasserenthärter	Art.-Nr.	113.014	113.015	113.016	113.017	113.018
Anschlussgewinde	Zoll	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"
Betriebsdruck	bar	1.5-6.0	1.5-6.0	1.5-6.0	1.5-6.0	1.5-6.0
Leistung bei 5/10 mWs (0°f)	m ³ /h	7.6/10.7	7.2/10.2	12.0/19.2	16.0/24.9	19.0/28.5
Nennkapazität pro Flasche	°f x m ³	500	625	875	1250	1500
Harzmenge pro Flasche	l	100	125	175	250	300
Salzeinfüllmenge	kg	150	150	150	200	200
spezifischer Salzverbrauch	g/°f x m ³	20	20	20	20	20
spezifischer Spülwasserverbrauch	l/°f x m ³	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Elektrische Einspeisung	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Elektrische Anschlussleistung	W	13	13	13	13	13
Wasser-/ Umgebungstemperatur	°C	30/35	30/35	30/35	30/35	30/35
Liefergewicht/Betriebsgewicht	kg	325/685	381/691	503/993	773/2043	1020/2240

Zubehör	Art.-Nr.
Nussbaum Anschlussmodul mit Bypass 1"	114.092
Nussbaum Anschlussmodul mit Bypass 5/4"	114.093
Nussbaum Anschlussmodul mit Bypass 1 1/2"	114.094
Nussbaum Anschlussmodul mit Bypass 2"	114.095
Härtetest-Set	114.024
Salz 25 kg	114.019
Inbetriebnahme -125/-300	115.005/115.006

Lieferumfang

Anschlussfertiger Wasserenthärter. Wellrohre 100 cm lang, Ablaufschlauch, Überlaufschlauch, Servicekontrollheft, Bedienungsanleitung, Härtetest-Set, 25 kg Salz.