



## UMKEHROSMOSE OSMO max 120-750

- Kompaktes Design, komplett in Edelstahl
- SIEMENS SPS-Steuerung
- Anschlussfertig
- Leistungsstark
- Online- oder Offlinebetrieb
- Automatische Permeatspülung
- Ökologischer Betrieb
- Hochwertige Anlagenkomponenten
- Langlebig

OSMO max		120	240	360	500	750
Umkehrosmose	Art.-Nr.	412.001	412.002	412.003	412.004	412.005
Leistung bei 15 °C, offline	l/h	120	240	360	500	750
Leistung bei 15 °C, online	l/h	85	170	250	350	525
Salzrückhalterate	%	98	98	98	98	98
Ausbeute	%	75	75	75	75	75
Betriebsdruck	bar	2.0-5.0	2.0-5.0	2.0-5.0	2.0-5.0	2.0-5.0
Elektrische Einspeisung	V/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Elektrische Anschlussleistung	W	850	850	850	1100	1200
Gewicht	kg	105	120	135	150	150

Zubehör	Art.-Nr.
Online-Set für Online-Betrieb	413.031
Dosiersystem für Rohwasserbetrieb	413.002
Antiscalant RPI 3000 20 kg	413.032
Inbetriebnahme	414.002

### Lieferumfang

Anschlussfertige Umkehrosmose, Servicekontrollheft, Bedienungsanleitung.