



PATRONENENTSALZER PUROLINE R 10-30

- Demineralisiertes Wasser
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Grenzwert Leitwert frei einstellbar
- Umweltfreundlicher, einfacher Harzwechsel
- Oekologischer Betrieb
- Steckkupplungen aus Kunststoff
- Potentialfreier Ausgang (optional möglich)

PUROLINE R		10	15	20	30
Patronenentsalzer	Art.-Nr.	310.001	310.002	310.003	310.004
Anschlussgewinde	Zoll	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Betriebsdruck max. bei 20 °C	bar	6.0	6.0	6.0	6.0
Betriebsdruck max. bei 50 °C	bar	3.0	3.0	3.0	3.5
Nennkapazität bei 10 °f	l	1750	2620	3500	5250
Nennkapazität bei 20 °f	l	875	1310	1750	2625
Harzmenge	l	10	15	20	30
Elektrische Einspeisung	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Elektrische Anschlussleistung	W	1	1	1	1
Durchmesser	mm	215	268	215	242
Gesamthöhe	mm	620	620	1080	1080

Zubehör	Art.-Nr.
Ersatzfüllung R 10	313.001
Ersatzfüllung R 15	313.002
Ersatzfüllung R 20	313.003
Ersatzfüllung R 30	313.004
Inbetriebnahme	314.001

Lieferumfang

Anschlussfertiger Patronenentsalzer. 2 Stück Anschlussschläuche 150 cm lang, Steckkupplungen, Trichter und Schaufel für den Harzwechsel, Servicekontrollheft, Bedienungsanleitung.