



PATRONENENTSALZER PUROLINE R 50-100

- Demineralisiertes Wasser
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Grenzwert Leitwert frei einstellbar
- Umweltfreundlicher, einfacher Harzwechsel
- Oekologischer Betrieb
- Steckkupplungen aus Kunststoff
- Potentialfreier Ausgang (optional möglich)

| PUROLINE R | | 50 | 75 | 100 |
|-------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| Patronenentsalzer | Art.-Nr. | 310.005 | 310.006 | 310.007 |
| Anschlussgewinde | Zoll | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Betriebsdruck max. bei 20 °C | bar | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Betriebsdruck max. bei 50 °C | bar | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Nennkapazität bei 10 °f | l | 8800 | 13200 | 18000 |
| Nennkapazität bei 20 °f | l | 4400 | 6600 | 9000 |
| Harzmenge | l | 50 | 75 | 100 |
| Elektrische Einspeisung | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Elektrische Anschlussleistung | W | 1 | 1 | 1 |
| Durchmesser | mm | 268 | 268 | 268 |
| Gesamthöhe | mm | 1540 | 1540 | 1540 |

| Zubehör | Art.-Nr. |
|---------------------|----------|
| Ersatzfüllung R 50 | 313.006 |
| Ersatzfüllung R 75 | 313.007 |
| Ersatzfüllung R 100 | 313.008 |
| Inbetriebnahme | 314.001 |

Lieferumfang

Anschlussfertiger Patronenentsalzer. 2 Stück Anschlussschläuche 150 cm lang, Steckkupplungen, Trichter und Schaufel für den Harzwechsel, Servicekontrollheft, Bedienungsanleitung.