



WASSERENTHÄRTER AQUBO solo 75-125 IQ

- IQ-Technologie
- Grosses 4-Farbendisplay
- Trockener Salzbehälter für eine bessere Hygiene
- Volumenproportionale Regeneration (bis 75 % Einsparung an Salz)
- Drucklose Soleleitung
- Überfüllsicherung Salzbehälter
- Oekologischer Betrieb
- Minimalster Salzverbrauch

AQUBO solo IQ		75	100	125
Wasserenthärter	Art.-Nr.	111.025	111.026	111.027
Anschlussgewinde	Zoll	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Betriebsdruck	bar	1.5-6.0	1.5-6.0	1.5-6.0
Leistung bei 5/10 mWs (0°F)	m ³ /h	3.2/5.1	4.3/6.3	4.1/6.1
Nennkapazität	°f x m ³	375	500	625
Harzmenge	l	75	100	125
Salzeinfüllmenge	kg	100	150	150
spezifischer Salzverbrauch	g/°f x m ³	20	20	20
spezifischer Spülwasserverbrauch	l/°f x m ³	1.8	1.8	1.8
Elektrische Einspeisung	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Elektrische Anschlussleistung	W	13	13	13
Wasser-/ Umgebungstemperatur	°C	30/35	30/35	30/35
Liefergewicht/Betriebsgewicht	kg	88/261	100/259	110/269

Zubehör	Art.-Nr.
Nussbaum Anschlussmodul mit Bypass 1"	114.092
Nussbaum Anschlussmodul mit Bypass 5/4"	114.093
Nussbaum Anschlussmodul mit Bypass 1 1/2"	114.094
Nussbaum Anschlussmodul mit Bypass 2"	114.095
Härtetest-Set	114.024
Salz 25 kg	114.019
Inbetriebnahme	115.002

Lieferumfang

Anschlussfertiger Wasserenthärter. Wellrohre 100 cm lang, Ablaufschlauch, Überlaufschlauch, Servicekontrollheft, Bedienungsanleitung, Härtetest-Set, 25 kg Salz.